4X Ø13/32 [Ø10.5] THRU
(-**T** OPTION) TAP 3/8-16 [M10x1.5] THRU

8X TAP 5/16-18 [M8x1.25] THRU
(4) EACH END BLOCK

2.500 [63.5]

0.125 [3.2] *

STROKE

1.250 [31.8]

1.490 [37.8]

0.745 [18.9]

Ø1.000 [25.4]

4.000 [101.6]

2.000 [50.8]

END BLOCK
5.000 [127.0]

MAIN BODY
4.990 [126.7]

1.000 [25.4]

0.375 [9.5]

4.000 [101.6]

1.750 [44.5]

1.990 [50.5]

6.000 [152.4]

4X Ø13/32 [Ø10.5] THRU
(2) EACH END BLOCK

* NOTE : 0.125 [3.2] HAS BEEN ADDED TO
OVERALL STROKE TO PREVENT CONTACT
BETWEEN MAIN BODY AND END BLOCKS WHILE
OPERATING IN STANDARD STROKE RANGE

1.990 [50.5]

1.115 [28.3]

(-**B** OPTION) OFFSET END BLOCK OPTION
ALL DIMESION ARE THE SAME EXCEPT AS NOTED
ABOVE

R&I
MANUFACTURING CO.

DURA-SLIDE
RGC-40